

Blanchon Catálogo

Productos profesionales para madera

RENOVAR
PROTEGER
DECORAR
MANTENER

*La calidad está en nuestra naturaleza.

Blanchon

Quality is in our nature*



ÍNDICE / SUMARIO

Productos de Interior / *Produtos de Interior*

Preparación / *Preparação* páginas 03/04

Barnices para parquet / *Vernizes para parquet* página 05

Pabellones deportivos / *Pavilhões desportivos* página 06

Mantenimiento / *Manutenção* página 07

Aceites para madera / *Óleos para madeira* página 08

Mantenimiento aceites / *Manutenção óleos* página 09

Productos de Exterior / *Produtos de Exterior*

Protectores para exterior / *Protetores para exterior* páginas 10/11

Lasures página 10

Impregnantes / *Impregnação* páginas 10/11

Preparación / *Preparação* página 11



PREPARACIÓN / PREPARAÇÃO

■ Masillas / Betumes



Pro Filler®:

Masilla acuosa para madera

Emplaste para rellenar juntas y fisuras (hasta 2 mm) y agujeros (hasta 3 mm, en varias aplicaciones), sobre parquets encolados, muebles y carpinterías de madera.

- Secado muy rápido y sin olor
- **Incoloro**, puede teñirse tras el secado

Betume aquoso para madeira

Argamassa para preencher juntas e fissuras (até 2mm) e buracos (até 3mm, em várias aplicações), sobre parquets colados, móveis e carpintarias de madeira.

- Secagem muito rápida e sem cheiro
- **Incolor**, pode tingir-se após secagem

Envase L
5



Pasta de Madera:

Masilla de relleno para todo tipo de reparaciones de 5 - 8 mm

Pasta de madera indicada para reparar agujeros y fisuras en muebles, carpinterías o pavimentos de madera. Está compuesta de auténtica madera reconstituida y tras el secado, se puede trabajar como la madera de verdad: se puede atornillar, perforar, limar, lijar, teñir, encerar, pintar y barnizar. Se seca rápidamente y no se contrae.


- Compatible con maderas de todas las especies
- **Disponible en 6 tonos**

Pasta de Madeira:

Betume de enchimento para todo o tipo de reparações de 5 - 8mm

Pasta de madeira indicada para reparar buracos e fissuras em moveis, carpintarias ou pavimentos de madeira. É composta de autêntica madeira reconstituída e após a secagem, pode-se trabalhar como a madeira verdadeira: pode-se aparafusar, perfurar, limar, lixar, tingir, encerar, pintar e envernizar. Seca rapidamente e não se contraí.

- Compatível com madeira de todas as espécies
- **Disponível em 6 tons**



Envase G
250

■ Tinte / Corante



Tinte para Madera:

Especial parquet

Tinte de agua-poliuretano en fase acuosa, sin olor. Ideal para grandes superficies interiores de madera, ya que permite una aplicación con pulidora para poder obtener una uniformidad perfecta, sin riesgo de sobre-posiciones. Todos los tonos son mezclables entre sí (a excepción de los tonos grises).


- Permite retoques
- **Disponible en 10 tonos**

Corante para Madeira:

Especial parquet

Corante de água poliuretano em fase aquosa, sem cheiro. Ideal para grandes superficies interiores de madeira, já que permite uma aplicação com polimento para poder obter uma uniformidade perfeita, sem risco de sobreposições. Todos os tons são misturados entre si (à exceção dos tons cinzentos).

- Permite retoques
- **Disponível em 10 tons**



Envase L
5
1

Rendimiento
15 m ² / L

■ Imprimaciones / Primários



Fond Dur S.O.:

Aconsejado para proporcionar una coloración intensa y viva a la madera.

Imprimación base disolvente con muy poco olor, para todo tipo de parquet, tarimas y escaleras de madera. Aplicable antes de los barnices parquet mono o bi-componentes y ceras. **Imprescindible para bloquear el tinte para madera** antes de aplicar un barniz parquet agua-poliuretano.

- Secado muy rápido
- Excelente adherencia

Aconselhado para proporcionar uma coloração intensa e viva á madeira

Primário base dissolvente com muito pouco cheiro, para todo tipo de parquets, estrados e escadas de madeira. Aplicável antes dos vernizes parquet mono ou bi-componentes e ceras. **Imprescindível para bloquear o corante para madeira** antes de aplicar um verniz parquet água poliuretano.

- Secagem muito rápida
- Excelente aderência

Envase L
10
5

Rendimiento
7-10 m ² / L



Prim'Gold®:

NUEVA FÓRMULA

Aporta una tonalidad cálida y dorada a la madera

Imprimación al agua, sin olor y sin mezcla. **Nueva consistencia más untuosa que facilita su aplicación.** Aplicable antes de todos barnices parquet mono o bi-componentes en fase acuosa.

- Gran facilidad para lijar el repelo
- Bloquea los taninos de la madera

Proporciona uma tonalidade cândida e dourada á madeira

Primário de água, sem cheiro e sem mistura. **Nova consistência mais untuosa que facilita a sua aplicação.** Aplicável antes dos vernizes parquet mono ou bi-componentes em fase aquosa.

- Grande facilidade para lixar o repelo
- Bloqueia os taninos da madeira

Envase L
10

Rendimiento
8-10 m ² / L



Prim'Sealer:

Conserva el tono original en maderas claras

Imprimación al agua, sin olor, sin mezcla y con secado rápido. **Aplicable antes de todos barnices parquet** mono o bi-componentes en fase acuosa. Proporciona un bello acabado a la madera.

- Compatible con todas las especies de maderas europeas
- Fácil aplicación

Conserva o tom original nas madeiras claras

Primário de água, sem cheiro, sem mistura e com secagem rápida. **Aplicável antes de todos vernizes parquet** mono ou bi-componentes em fase aquosa. Proporciona um belo acabamento á madeira.

- Compatível com todas as espécies de madeiras europeias
- Fácil aplicação

Envase L
10
5

Rendimiento
8-10 m ² / L

BARNICES PARA PARQUET VERNIZES PARA PARQUET

■ Barnices mono-componentes para parquet Vernizes mono-componentes para parquet

NUEVO

SENCILLEZ DE UN BARNIZ MONO-COMPONENTE, EL DESEMPEÑO DE UN 2K

Performer®:

Gracias a su estructura química tridimensional

Aporta un bello tono miel-dorado a la madera, similar al de los barnices tradicionales de poliuretano

Barniz mono-componente con resinas de agua-poliuretano de nueva generación. Resistencia "Optimum": Estructura tridimensional que le proporciona unas prestaciones muy parecidas a las de un barniz bi-componente. Consistencia untuosa muy cubriente y sin olor.

- Alta resistencia al tránsito intenso
- Evita las marcas de sobre-posiciones y bloquea los taninos
- **Satinado, mate, brillante**

Proporciona um belo tom mel-dourado á madeira, semelhante a dos vernizes tradicionais de poliuretano

Verniz mono-componente com resinas de água poliuretano de nova geração. Resistência "Optimum": Estrutura tridimensional que proporciona uma performance muito parecida ás de um verniz bi-componente. Consistência untuosa com muito cobertura e sem cheiro.

- Alta resistência ao tráfego intenso
- Evita as marcas de sobreposições e bloqueia os taninos
- **Acetinado, mate, brilhante**



Envase L
10

Rendimiento
10 m ² / L

■ Barnices bi-componentes para parquet Vernizes bi-componentes para parquet

Belmont®:

Realza el tono de la madera - Tránsito muy intenso, locales públicos

Barniz sin olor de muy altas prestaciones con un gran poder de cubrimiento y extremadamente resistente. Especialmente indicado para parquet sometidos a una fuerte afluencia de personas, particularmente en locales públicos y comerciales.

- Clasificación resistencia al fuego CflS1 y certificado de emisiones muy bajas Emicode ECR1 (disponible bajo solicitud)
- **Satinado, mate**

Realça o tom da madeira - Tráfego muito intenso, locais públicos

Verniz sem cheiro, alta performance com grande poder de cobertura e extremamente resistente. Especialmente indicado para parquets, sujeito a uma forte afluência de pessoas, particularmente em locais públicos e comerciais.

- Classificação resistência ao fogo CflS1 e certificado de emissões muito baixas Emicode ECR1 (disponível por encomenda)
- **Acetinado, mate**



Envase L
9
4,5

Rendimiento
10 m ² / L

Intensiv™:

Conserva el tono natural de la madera - Tránsito intenso

Barniz sin olor para parquets con fuerte tráfico. Gran poder de cubrimiento y muy alta resistencia física frente arañazos, tránsito de personas y química (agua, manchas, productos de limpieza, mascotas). Aplicable también sobre suelos porosos de hormigón.

- Clasificación resistencia al fuego CflS1 y certificado de emisiones muy bajas Emicode ECR1 (disponible bajo solicitud)
- **Satinado, mate, efecto invisible, NUEVO efecto nature****

**Disponible solo en 4,5L

Conserva o tom natural da madeira - Tráfego intenso

Verniz sem cheiro para parquets com forte tráfego.

Grande poder de cobertura e alta resistência física frente a riscos, trânsito de pessoas e química (água, manchas, produtos de limpeza, animais de estimação). Aplicável também sobre solos porosos de betão.

- Classificação resistência ao fogo CflS1 e certificado de emissões muito baixas Emicode ECR1 (disponível por encomenda)
- **Acetinado, mate, efeito invisível e NOVO efeito nature** (aplica-se em 3 camadas directas sem base)

**Disponível só em 4,5 L



Envase L
9
4,5

Rendimiento
10 m ² / L



Escala de prestaciones de los barnices para parquet Blanchon, según una clasificación del 1 al 10, midiendo el desgaste hasta la madera en número de vueltas, (según test TABER, muelas esmeril CS10).

Escala de rendimentos de vernizes para parquet Blanchon, de acordo com uma classificação de 1 a 10, medir o desgaste até a madeira em número de voltas, (de acordo com o teste TABER, rebolos esmeril CS10).

PABELLONES DEPORTIVOS PAVILHÕES DESPORTIVOS



Envase L
10

Rendimiento
10 m ² / L

Sport®:

Barniz bi-componente en fase acuosa anti-deslizante (NF EN 13036-4)

Barniz para parquets de pistas deportivas, a base resina de poliuretano en fase acuosa. Fórmula sin olor para una aplicación muy confortable. Muy resistente a las marcas del calzado deportivo y al desgaste. Cumple con los requisitos para pavimentos deportivos de madera con certificado anti-deslizante aprobado según normativa NF EN 13036-4. Certificado de muy bajas emisiones Emicode ECR1 (disponible bajo solicitud).

- Parquets, escaleras, pistas deportivas
- Mate o acabado americano (satinado brillante)

Verniz bi-componente em fase aquosa anti-deslizante (NF EN 13036-4)

Verniz para parquets de pistas deportivas, a base resina de poliuretano em fase aquosa. Formula sem cheiro para uma aplicação muito confortável. Muito resistente às marcas do calçado desportivo e ao desgaste. Cumpre com os requisitos para pavimentos desportivos de madeira com certificado anti-deslizante aprovado segundo norma NF EN 13036-4. Certificado de muito baixa emissões Emicode ECR1 (disponível por encomenda).

- Parquets, escadas, pistas desportivas
- Mate ou acabamento americano (acetinado brilhante)



Pintura Sport Superficies de Pistas Deportivas:

Para pistas deportivas de parquet de madera o PVC

Pintura bi-componente de poliuretano en fase acuosa. Gran facilidad de aplicación y sin olor. Anti-deslizante aprobado según normativa NF EN 13036-4. Puede aplicarse sobre el parquet acuchillado, parquet pre-barnizado o sobre el Barniz Sport.

- Gran poder cubriente
- Disponible en 7 colores que permiten obtener hasta 31 tonos mezclándolos entre si

Envase L
1

Rendimiento
12 m ² / L

Tinta Sport Superficies de Pistas Deportivas:

Para pistas deportivas de parquet de madeira ou PVC

Tinta bi-componente de poliuretano em fase aquosa. Grande facilidade de aplicação e sem cheiro. Anti-deslizante aprovado segundo norma NF EN 13036-4. Pode aplicar-se sobre o parquet lixado, parquet pré envernizado ou sobre verniz Sport.

- Grande poder de cobertura
- Disponível em cor: branco, vermelho, amarelo, verde ginásio, azul vivo, azul França e preto que permitem obter até 31 tons misturados entre si



Pintura Sport Señalización de Pistas Deportivas:

Especial para pistas deportivas de parquet

Pintura de poliuretano en fase acuosa, sin olor. Fórmula en gel: no penetra bajo las cintas de protección. Anti-deslizante aprobado según normativa NF EN 13036-4. Dos componentes en kits pre-dosificados: 0,9 Kg + catalizador 0,1 Kg.

- Excelente adherencia sobre la mayoría de superficies en interior

Envase L
0,9

Rendimiento
12 m ² / L

Tinta Sport Sinalização de Pistas Deportivas:

Especial para pistas deportivas de parquet

Tinta de poliuretano em fase aquosa, sem cheiro. Formula em gel: não penetra abaixo das fitas de proteção. Anti-deslizante aprovado segundo norma NF EN 13036-4. Dois componentes em Kits pré-doseados: 0,9Kg + catalizador 0,1Kg.

- Excelente aderência sobre a maioria de superficies em interior



Envase L
1
0,1

Endurecedor Intensiv, Belmont y Sport:

Para los barnices de parquet y pinturas bi-componentes Sport Superficies y Sport Señalización.

Para os vernizes de parquet e tintas bi-componentes Sport Superficies e Sport Sinalização.





MANTENIMIENTO / Manutenção

■ Mantenimiento parquet y pavimentos de interior Manutenção parquet e pavimentos de interior



Lagoon:

Limpiador universal listo al uso

Limpiador de uso frecuente para parquets, tarimas y escaleras barnizadas o con aceite, incluso pavimentos laminados y plásticos. Preserva el aspecto original del suelo sin dejar marcas.

- Neutro: Posibilidad de usarlo a diario
- Aplicación directa con mopa o bayeta de micro-fibra. Sin enjuague

Limpiador universal pronto a usar

Limpiador de uso frecuente para parquets, estrados e escadas envernizadas ou com óleo, inclusive pavimentos laminados e plásticos. Preserva o aspeto original da superfície sem deixar marcas.

- Neutro: possibilidade de uso diário
- Aplicação direta com mopa ou pano de microfibra. Sem enxaguar



Envase L
0,5

Rendimiento
400 m ² /L



Renovador:

Auténtico renovador metalizante

Renovador en fase acuosa listo al uso, que reaviva los pavimentos usados y rayados devolviéndoles el brillo y haciendo parezcan nuevos otra vez. Indicado para parquets y tarimas barnizadas, proporcionando una protección reforzada contra el desgaste. También puede utilizarse sobre pavimentos laminados, estratificados y suelos plásticos. Anti-deslizante aprobado según normativa NF EN 13036-4. Disponible en 2 versiones:

- **Renovador Satinado:** Indicado para superficies brillantes o satinadas
- **Renovador Metamat:** Indicado para superficies mates o con aspecto de madera natural. También puede utilizarse para matizar pavimentos muy brillantes.

Auténtico renovador metalizante

Renovador em fase aquosa pronto a usar, que reaviva os pavimentos usados e riscados devolvendo-lhes o brilho e fazendo que pareçam novamente novos. Indicado para parquets e estrados envernizados, proporcionando, uma proteção reforçada contra o desgaste. Também pode ser utilizado sobre pavimentos laminados, estratificados e solos plásticos. Anti-deslizante aprovado segundo norma NF EN 13036-4. Disponível em 2 versões:

- **Renovador Acetinado:** indicado para superficies brilhantes ou acetinadas
- **Renovador Metamat:** indicado para superficies mates ou com aspeto de madeira natural. Também se pode utilizar para matizar pavimentos muito brilhantes.



Envase L
1

Rendimiento
50 m ² /L



Limpiador Protector Cleaner:

Limpiador concentrado con nueva fórmula

Limpeza y mantenimiento frecuente para todo tipo de parquets y tarimas barnizadas, incluso pavimentos laminados, plásticos y baldosas. Limpia eficazmente y desengrasa sin enjuagar, dejando las superficies limpias y sin marcas. Reaviva los acabados brillantes, satinados o mates.

- Alarga el brillo de las superficies tratadas con el Renovador
- Ideal para gimnasios y grandes superficies

Limpiador Protetor Cleaner:

Limpiador concentrado com nova fórmula

Limpeza e manutenção frequente para todo o tipo de parquets e estrados envernizados, inclusive pavimentos laminados, plásticos e mosaicos. Limpa eficazmente e desengordura sem enxaguar, deixando as superfícies limpas e sem marcas. Reaviva os acabamentos brilhantes, acetinados ou mates.

- Prolonga o brilho das superfícies tratadas com o renovador
- Ideal para ginásios e grandes superfícies



Envase L
1



Limpiador Hiperactivo:

Desincrustante - Desengrasante concentrado

Indicado para la eliminación de anteriores capas desgastadas de productos de mantenimiento y renovadores sobre pavimentos de madera barnizados y suelos plásticos, antes de la aplicación del Renovador Satinado o Metamat. Nueva fórmula con eficacia reforzada.

- Elimina las marcas negras del calzado deportivos en parquets y pistas deportivas
- No afecta al barniz del parquet

Limpiador Hiperativo:

Desincrustante - Desengordurante concentrado

Indicado para a eliminação de anteriores camadas desgastadas de produtos de manutenção e renovadores sobre pavimentos de madeira envernizados e solos plásticos, antes da aplicação do renovador Acetinado ou Metamat. Nova fórmula com eficácia reforçada.

- Elimina as marcas pretas do calçado desportivo em parquets e pistas desportivas
- Não afeta o verniz do parquet



Envase L
1

Rendimiento
500 m ² /L



ACEITES PARA MADERA ÓLEOS PARA MADEIRA



Original Wood™ Environment Aceite en fase acuosa para madera:

Aplicación en 3 capas. Secado muy rápido: Trabajo terminado por completo en 4 H!

Impregna y protege parquet, tarimas, escaleras y carpinterías de interior. Realza el valor de maderas de cualquier especie, sin modificar su textura y apariencia natural y aportando un bello tono cálido. Protección contra la suciedad, mantenimiento fácil, sin olor.

- Aplicación a rodillo como un barniz (sin lustrado)
- Nuevo acabado Efecto Nature: "Gloss" inferior a 4%

Original Wood™ Environment - Óleo em fase aquosa para madeira:

Impregna e protege parquet, estrados, escadas e carpintarias de interior. Realça o valor das madeiras de qualquer espécie, sem modificar sua textura e aparência natural e dá um belo tom cálido. Proteção contra a sujidade, manutenção fácil, sem cheiro.

- Aplicação com rolo como um verniz (sin lustrar)
- Novo aspeto Efeito Nature: "Gloss" inferior a 4%



Envase L
5
1

Rendimiento
15 m²/L



*Únicamente aplicable sobre especies claras



Solid'Oil™:

Aceite-cera de alto rendimiento mono-capa high solid - Especial zonas públicas sometidas a tránsito intenso

Alta resistencia: En contacto con la madera, crea una red interactiva que nutre y protege la madera en profundidad proporcionando muy buena resistencia al desgaste. Muy rico en materias primas renovables. Realza la estética natural de la madera y su mantenimiento es muy fácil.

- Impregna, tiñe y protege todo tipo de superficies de madera
- Se pueden obtener infinitos efectos decorativos mezclando los tonos entre sí

Óleo-Cera de alta performance mono-camada high solid - Especiais áreas públicas sujeitas a tráfego intenso

Alta resistência: Em contacto com a madeira, cria uma rede interativa que nutre e protege a madeira em profundidade proporcionando uma muito boa resistência ao desgaste. Muito rico em matérias primas renováveis. Realça a estética natural da madeira e a sua manutenção é muito fácil.

- Impregna, decora e protege todos os tipos de superficies de madeira
- Pode obter efeitos decorativos infinitos mistura os tons entre si



Envase L
2,5
1

Rendimiento
30-35 m²/L



Endurecedor Solid'Oil™:

Para optimizar el secado, endurecimiento y durabilidad del aceite Solid'Oil™. Proporción de 1/5 (es decir, dosis de 20% de Endurecedor en 100% de Solid'Oil™).

Para um tempo de secagem mais otimizado e uma maior duração do produto. Proporção de 1/5 (ou seja, dose de 20% de Endurecedor em 100% de Solid'Oil™).

Envase ml
500
250

MANTENIMIENTO ACEITES MANUTENÇÃO ÓLEOS



Aceite de Mantenimiento Original Wood™:

Preserva, mantiene y regenera

Complemento ideal del aceite para parquet ORIGINAL WOOD™. Se seca en 30 minutos, no resbala y proporciona una protección duradera contra la suciedad. Sin olor.

■ Se aplica con una mopa o bayeta, sin necesidad de lustrar

■ **2 acabados: incoloro natural, ultra mate**

Óleo De Manutenção Original Wood™:

Preserva, mantém e regenera

Complemento ideal do óleo para parquet ORIGINAL WOOD™. Seca em 30 minutos, não escorre e proporciona uma proteção duradoura contra a sujidade. Sem cheiro.

■ É aplicado com uma mopa ou pano, sem necessidade de lustrar

■ **2 Acabamentos: Incoloro natural ou ultra mate**



Envase L
1

Rendimiento
25 m ² /L



Aceite de Mantenimiento:

Indicado para todo tipo de parquet y tarimas aceitadas

Ideal para el mantenimiento de pavimentos de madera con aceite tradicional, aceite-cera, Soli'Oii™ y parquet pre-aceitados de fábrica. Contiene aceites y ceras de origen natural.

■ Secado rápido, protege de la suciedad

■ **3 tonos: natural, blanco* y tono madera***

*Disponible bajo pedido

Óleo de Manutenção:

Indicado para todo o tipo de parquet e estrados envernizados

Ideal para a manutenção de pavimentos de madeira com óleo tradicional, óleo-cera, Solid'Oii™ e parquet pré-envernizados de fábrica. Contem óleos e ceras de origem natural.

■ Secagem rápida, protege da sujidade

■ **3 tons: natural, branco* e tom madeira***

*Disponível por encomenda



Envase L
1
0,5

Rendimiento
35 m ² /L



Jabón Natural:

Para parquet y tarimas aceitadas

Limpador de origen vegetal y olor agradable, para el mantenimiento frecuente de pavimentos de madera con aceite. Imprescindible para aplicar antes del aceite en renovaciones. Conserva y refuerza con cada lavado el noble aspecto natural de la madera.

■ Concentrado para dilución

■ **2 tonos: natural, blanco***

*Disponible bajo pedido

Sabão Natural:

Para parquet e estrados envernizados

Limpador de origem vegetal e cheiro agradável, para a manutenção frequente de pavimentos de madeira com óleo. Imprescindível para aplicar antes do óleo em renovações. Conserva e reforça em cada lavagem o nobre aspeto natural da madeira.

■ **2 tons: natural e branco***

*Disponível por encomenda



Envase L
1

Rendimiento
500 m ² /L



PROTECTORES PARA EXTERIOR PROTETORES PARA EXTERIOR

Lasures



Xyloplus Aqua:

Lasur satinado de altas prestaciones en fase acuosa

CONCEPTO 3 en 1: Imprimación, protección y mantenimiento. Protección de súper larga duración para carpinterías interiores y exteriores, contra las agresiones climáticas. Textura cremosa que no gotea ofreciendo una gran facilidad de aplicación y seguridad para el medioambiente y el usuario. Sin olor.

- Micro-poroso e hidrófugo
- Muy alta resistencia Anti-UV

INDICE
8




Envase L
5
0,75

Rendimiento
12 m ² /L

Lasure acetinado de altas prestaciones en fase acuosa

CONCEPTO 3 em 1: Primário, proteção e manutenção. Proteção de super longa duração para carpintarias interiores e exteriores, contra as agressões climáticas. Textura cremosa que não goteia oferecendo uma grande facilidade de aplicação e segurança para o meio ambiente e seu utilizador. Sem cheiro.

- Micro poroso e hidrófugo
- Alta resistência Anti-UV



INDICE
5



Envase L
5
1

Rendimiento
12 m ² /L



Aquamad:

Lasur fluido satinado en fase acuosa


Lasur fluido muy penetrante, ideal para todo tipo de maderas y particularmente eficaz sobre maderas nuevas. Fórmula muy rica en resinas micro-porosas que no se cuartea y asegura una excelente adherencia para una resistencia de larga duración. Sin olor.

- Hidrófugo regulador
- Excelente adherencia

Lasure fluido acetinado em fase aquosa

Lasure fluido muito penetrante, ideal para todo o tipo de madeiras e particularmente eficaz sobre madeiras novas. Fórmula muito rica em resinas micro porosas que não abre fissuras e assegura uma excelente aderência para uma resistência de longa duração. Sem cheiro.

- Hidrófugo regulador
- Excelente aderência



Impregnación para maderas exteriores Impregnação para madeiras exteriores

NUEVO



Aceite Maderas Verticales Exteriores:

Protección y decoración en fase acuosa para muebles y carpinterías exteriores

Impregna y tinte las superficies verticales de maderas exteriores: Fachadas, ventanas, porches, vallas, muebles de jardín... Indicado para aplicar directamente sobre maderas de cualquier especie, particularmente las maderas exóticas grasas o poco impregnables como el Cedro rojo, Douglas, Alerce... Doble protección Anti-UV.

- No filmógeno, no se escama, repele el agua
- Aspecto empolvado muy mate
- Tonos concentrados opacos

Envase L
5
1


Rendimiento
10 m ² /L

Óleo Madeiras Verticais Exteriores:

Proteção e decoração em fase aquosa para moveis e carpintarias exteriores

Impregna e tinge as superfícies verticais de madeiras exteriores: Fachadas, janelas, varandas, vedações, móveis de jardim... indicado para aplicar diretamente sobre as madeiras de qualquer espécie, particularmente as madeiras exóticas gordas ou pouco impregnantes como o Cedro vermelho, Douglas, Larício... dupla proteção Anti-UV.

- Não filmogénico, não escama, repele a água
- Aspeto empoado muito mate
- Tons concentrados opacos



Saturador Ambiental para Deck:

Aplicación directa sobre maderas nuevas

Saturador mate en fase acuosa indicado para impregnar y proteger tarimas exteriores, "decks", pasarelas, muebles de jardín, etc... de madera de todas las especies. Protección anti-UV reforzada que evita que las maderas se vuelvan grises. Aplicación en 2 capas "fresco sobre fresco".

- No filmógeno, no se escama
- Mantenimiento fácil, sin lijar ni decapar
- Secado muy rápido: 4 h


Envase L
20
5
0,75

Rendimiento
10-15 m ² /L

Aplicação direta sobre madeiras novas

Saturador mate em fase aquosa indicado para impregnar e proteger estrados exteriores, "decks", passadiços, moveis de jardim, etc... de madeira de todas as espécies. Proteção anti-UV reforçada que evita que as madeiras fiquem cinzentas. Aplicação em 2 camadas "fresco sobre fresco".

- Não filmogénico, não escama
- Manutenção fácil, sem lixar nem decapar
- Secagem muito rápida: 4 horas





Condicionador Anti-UV Incoloro:

Impregnación en fase acuosa incolora Anti-UV de nueva generación

Impregna y preserva de los rayos UV las carpinterías exteriores de todo tipo de maderas duras y blandas, resinosas, exóticas, termo-tratadas y autoclaves. Imprescindible aplicarlo en una capa antes del **Protector Maderas Verticales** y del **Protector Terrazas Anti-UV**.

- Verdadera barrera Anti-UV de muy alta protección
- No filmógeno
- Sin olor. Seco en 4 h

Primário em fase aquosa incolor Anti-UV de nova geração

Impregna e preserva dos raios UV, as carpintarias exteriores de todo o tipo de madeiras duras e moles, resinosas, exóticas, termo-tratadas e autoclaves. Imprescindível aplicar uma camada antes do **Protector Madeiras Verticais** e do **Protector Terraços Anti-UV**.

- Verdadeira barreira Anti-UV de muito alta proteção
- Não filmogénico
- Sem cheiro, seco em 4 horas



Envase L
20
5
1

Rendimiento
12 m ² /L



Protector Maderas Verticales Anti-UV Incoloro:

Protección en fase acuosa incolora para maderas verticales exteriores

Especialmente indicado para cedro rojo, alerce, douglas, abeto y maderas de difícil impregnación, utilizadas habitualmente en fachadas y carpinterías exteriores. Aplicación en 2 capas sobre maderas ya impregnadas con el **Condicionador Anti-UV Incoloro**. No filmógeno, no se escama. Conserva el tono original de la madera, incluso en maderas claras y evita que se vuelvan grises.

- Fácil mantenimiento aplicando una nueva capa
- Micro-poroso e hidro-transpirable
- Sin olor, seco en 4 h

Protector Madeiras Verticais Anti-UV Incoloro:

Proteção em fase aquosa incolor para madeiras verticais exteriores

Especialmente indicado para Cedro vermelho, Larício, Douglas, Abeto e madeiras de difícil impregnação, utilizadas habitualmente em fachadas e carpintarias exteriores. Aplicação em 2 camadas sobre madeiras já impregnadas com o **Condicionador Anti-UV Incoloro**. Não filmogénico, não escama. Conserva o tom original da madeira, inclusive em madeiras claras e evita que fiquem cinzentas.

- Fácil manutenção aplicando nova camada
- Micro poroso e hidro transpirável
- Sem cheiro, seco em 4 horas



Envase L
20
5
1

Rendimiento
12 m ² /L



Protector Terrazas y Maderas Horizontales Anti-UV Incoloro:

Protección en fase acuosa incolora para maderas horizontales exteriores

Especialmente indicado para teca, ipé, bangkirai, merbau, pino autoclave o termo-tratado y en general, todo tipo de maderas que se utilizan para las terrazas, "decks" y tarimas exteriores. Aplicación en 2 capas sobre maderas ya impregnadas con el **Condicionador Anti-UV Incoloro**. No filmógeno, no se escama. Conserva el tono original de la madera y evita que se vuelvan grises.

- Resistente a la abrasión
- Micro-poroso y efecto hidro-perlante
- Sin olor, seco en 6 h

Protector Terraços e Madeiras Horizontais Anti-UV Incoloro:

Proteção em fase aquosa incolor para madeiras horizontais exteriores

Especialmente indicado para teca, ipé, bangkirai, merbau, pinho autoclave ou termo tratado e em geral, todo o tipo de madeiras que se utilizam para os terraços, "decks" e estrados exteriores. Aplicação em 2 camadas sobre madeiras já impregnadas com o **Condicionador Anti-UV Incoloro**. Não filmogénico, não escama. Conserva o tom original da madeira e evita que fiquem cinzentas.

- Resistente á abrasão
- Micro poroso e efeito hidro-perlante
- Sem cheiro, seco em 6 horas



Envase L
20
5
1

Rendimiento
12 m ² /L

■ Preparacion de madera exterior Preparação de madeira exterior



Reparador Madera:

Aclara las maderas grises y estropeadas sin decolorarlas

Limpiador y restaurador que elimina el gris de las maderas exteriores sin protección provocado por los efectos del agua y de los rayos UV, devolviéndoles su aspecto original. También elimina manchas, suciedad y moho. Fácil aplicación (en gel), rápido y eficaz (15/20 min).

- Listo para usar
- Enjuague con agua

Reparador Madeira:

Aclara as madeiras cinzentas e danificadas sem descolora-las

Limpador e restaurador que elimina o cinza das madeiras exteriores sem proteção, provocado pelos efeitos da água e dos raios UV, devolvendo-lhes o seu aspeto original. Também elimina manchas, sujidade e bolor. Fácil aplicação (em gel), rápido e eficaz (15/20min).

- Pronto a usar
- Enxaguar com água

Envase L
5
2,5

Rendimiento
5 m ² /L



■ **RULO PLUMA, S.A.**

Avda. Arraona, 34-44, P.I. Can Salvatella
 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS (Barcelona-Spain)
 Tel.: +34 93 729 76 00
 Fax: +34 93 718 27 15
blanchon@rulopluma.com
www.rulopluma.com

FRANPIN PORTUGAL, S.A.

Dr. Jose Farinha, Portela LT2 G
 Zona Ind. Da Formiga
 3100 POMBAL (Portugal)
 Tel.: +351 236 214 465
 Fax: +351 236 214 464

Export Lines:

Tel.: (+33) 472 89 06 09
 Fax: (+33) 472 89 06 02

www.blanchon.com



Los colores pueden cambiar ligeramente. Puede consultarlos en su distribuidor.
 As cores podem variar. Amostras disponíveis no vosso distribuidor.

*La calidad está en nuestra naturaleza - 12/2014